

Mindestprofil bei Reifen

Gesetzliche Bestimmungen
Messverfahren
Das richtige Profil für optimalen Grip



Winterreifen & Sommerreifen

§ 36 Abs. 2 StVZO
Mindestprofiltiefe
mittlere Lauffläche = 1,6 mm
Gilt für Lkw, Pkw, Motorrad

Profiltiefe < 1,6 mm
60 € Bußgeld, 1 Punkt
Mit Behinderung 75 € Bußgeld

Winterreifen Profiltiefe $\geq 4,0$ mm
Sommerreifen Profiltiefe ≥ 3 mm
empfehlen Experten für guten Grip

Mittlere
Lauffläche
Gesamtlaufläche



Profiltiefe messen
1-Euro-Münze
Goldener Rand ca. 3 mm breit
Abnutzungsindikator
Steg im Profil 1,6 mm hoch
Profiltiefenmesser



Optimaler Grip
Sommerreifen & Winterreifen
Für beste Bodenhaftung je nach Straßenverhältnis

Sommerreifen

Breite Profiltrillen und weniger
Profilblöcke verdrängen optimal das
Wasser.

Winterreifen

Viele Profiltrillen und Profilblöcke
sowie zahlreiche Lamellen greifen und
verdrängen gut den Schnee.



Wer mit abgefahrenen Reifen fährt, gefährdet sich und andere im Straßenverkehr. Laut § 36 Abs. 2 StVZO sind 1,6 mm Mindestprofiltiefe vorgeschrieben. Bei Verstoß drohen 60 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg. Für optimalen Grip der Reifen sind jedoch bei Sommerreifen mindestens 3 mm und bei Winterreifen mindestens 4 mm empfehlenswert.

Weitere Infos zum Thema
Mindestprofiltiefe erhalten Sie auf
www.bussgeldkatalog-mpu.de

Jetzt hier klicken!



Bussgeldkatalog-mpu.de
Bussgelder, Auto & Verkehr

